



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
60/U/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Akryl Szpachlowy Lekki

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, niepodlegające wymaganiom ogniowym, typ 1A

3. Producent:

LAKMA SAT Sp. z o.o.

Ul. Frysztacka 173

43 – 400 Cieszyn

POLSKA

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4 – dla badań typu

6. Norma zharmonizowana:

EN 13963:2005 Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Substancje niebezpieczne	NPD (*)	EN 13963:2005
Wytrzymałość na zginanie	NPD	

(*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kierownik Laboratorium Badawczo-wdrożeniowego

Artur Pytliński

(nazwisko i stanowisko)

Cieszyn 15.12.2017

(miejsca i data wydania)

(podpis)