



Masa naprawcza **CONNECT**

wypełniająca | elastyczna |
wytrzymała

ZASTOSOWANIE | Masa naprawcza z dodatkiem specjalistycznych włókien. Do renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków, w suchych pomieszczeniach, na wszelkie typowe podłoża budowlane, w tym powierzchnie odkształcalne oraz stare powłoki malarskie. Do szpachlowania zarówno drobnych szczelin, dziur i pęknięć jak i uzupełniania większych ubytków.

WŁAŚCIWOŚCI | Gotowa do użycia, o gęstej konsystencji, ułatwiającej nabieranie większej ilości na pacę i równomierne rozprowadzenie w spoinie. Nadaje się do aplikacji szpachlą, wałkiem i za pomocą „bazooki”. Skutecznie usuwa pęknięcia w sufitach, ścianach i tynkach. Bardzo wysoka, stała elastyczność pozwala dopasować się do tzw. aktywnych pęknięć podłoża bez tworzenia dodatkowych rys skurczowych (świetnie nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych niwelując wszelkiego rodzaju naprężenia występujące zwłaszcza w starym budownictwie). Nie ma potrzeby stosowania taśmy wzmacniającej. Czas schnięcia zależy od typu i chłonności podłoża, warunków klimatycznych oraz od grubości nakładanej warstwy (ok. 12 h dla warstwy o grubości 5 mm). **EUH 208**. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Do wewnątrz



Grubość warstwy



Z dodatkiem
włókien



Do „aktywnych”
pęknięć

master mas

5 Masa naprawcza CONNECT



Zakres
temperatury
stosowania



Chronić przed
przemrożeniem



Chronić przed
słońcem

12
miesiący

Okres trwałości

PRODUCENT

MasterMas Sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina

DANE TECHNICZNE

DWU NR : 1/MC/22
Kod wyrobu : MC22
Zgodność z normą EN 13963:2005
Klasa reakcji na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie $x \geq 300$ N

PLIKI DO PODRANIA

- Karta charakterystyki
- Deklaracja właściwości użytkowych

SPOSÓB UŻYCIA | Podłoże odtłuścić i usunąć wszystkie obluźnione warstwy malarskie. Zaleca się zagruntować gruntem MasterMas. Nakładać za pomocą szpachelki, pacy ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych. Dociskać tak, aby masa dokładnie wypełniała pęknięcie oraz dobrze przywierała do jego boków. Jednorazowo nakładać warstwę o grubości do 5 mm. Wypełniając łączenia płyt gipsowo-kartonowych wciskać masę w szczelinę za pomocą szpachelki wzdłuż długości szczeliny. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię można szlifować za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego oraz pokrywać każdego rodzaju tynkiem, dowolnymi gładziami MasterMas lub farbami dekoracyjnymi.

PRZECHOWYWANIE | Temperatura stosowania i przechowywania od 5°C do 30°C. Produkt traci właściwości po przemrożeniu. Unikać bezpośredniego i długiego nasłonecznienia.

TRWAŁOŚĆ | 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

ZALECENIA BHP | Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Zabrudzenia i zanieczyszczenia zmywać wodą. Chronić przed dziećmi.

Masa naprawcza CONNECT



rodzaj opakowania	wiadro	wiadro	wiadro
waga opakowania	1,5 kg	5 kg	20 kg
kod EAN	5900672325553	5900672325812	5900672325959
Paleta			
ilość sztuk na palecie	324 pakowane w kartonach po 18 sztuk	120	33
ciężar netto/brutto palety [kg]	180/220	600/620	660/680