



Gładź szpachlowa

ECO LINE

natryskowa | polimerowa |
bez gipsu

ZASTOSOWANIE | Gładź szpachlowa natryskowa do stosowania wewnątrz budynków, w suchych pomieszczeniach, na podłożach: gipsowych, betonowych, płytach gipsowo-kartonowych, wysezonowanych tynkach cementowo-wapiennych, a także na wymagających powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI | Idealnie biała gładź szpachlowa w postaci pasty. Mieszanka spoiw polimerowych, skał dolomitowych drobno mielonych i specjalistycznych środków pomocniczych. Gotowa do nakładania przy użyciu agregatu do natrysku bez konieczności dolewania wody. Charakteryzuje się krótkim czasem wysychania – wstępne, powierzchniowe wyschnięcie i stwardnienie podłoża po 4 h (w pomieszczeniach wentylowanych na suchych powierzchniach), całkowite utwardzenie po 6 h. Łatwa w obróbce ręcznej i mechanicznej. Pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię ścian i sufitów, minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych jak i tzw. „efektu skórki pomarańczy”. Produkt naturalny, zdrowy dla otoczenia i ludzi. **EUH 208**. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

WYDAJNOŚĆ | Na tynk cementowo-wapienny, powierzchnie betonowe – 1 kg/1,5 m². Na tynk gipsowy – 1 kg/1,5 m². Na płyty g-k – 1 kg/2 m².



Do wewnątrz



Grubość warstwy



Zakres
temperatury
stosowania



Chronić przed
przemrożeniem



Chronić przed
słońcem

12
miesiący

Okres trwałości

PRODUCENT

MasterMas Sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina

DANE TECHNICZNE

DWU NR : 1/MEL/22
Kod wyrobu : MEL22
Zgodność z normą EN 15824:2017
Klasa reakcji na ogień: A1
Przyczepność do podłoża $x \geq 0,3$ MPa

PLIKI DO PODRANIA

- Karta charakterystyki
- Deklaracja właściwości użytkowych

SPOSÓB UŻYCIA | Podłoże oczyścić z kurzu i zatluszczeń. Zaleca się zagruntować gruntem MasterMas. Nanosić na powierzchnię ścian i sufitów przy użyciu urządzeń hydrodynamicznych (dedykowane dysze nr 537, 541). W razie potrzeby gładz można rozcieńczyć dodając 1-2% wody na opakowanie. Szpachlować w temperaturze od 5°C do 30°C i wilgotności powietrza max 70%. Może być nakładana „warstwa na warstwę”, co znacznie skraca czas pracy. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 2 mm. Następną warstwę można nakładać już w fazie schnięcia pierwszej warstwy, zaraz po jej zmatowieniu. Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego 150-220 µm. Można malować różnymi rodzajami farb.

PRZECHOWYWANIE | Temperatura stosowania i przechowywania od 5°C do 30°C. Produkt traci właściwości po przemrożeniu. Unikać bezpośredniego i długiego nasłonecznienia.

TRWAŁOŚĆ | 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

ZALECENIA BHP | Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Zabrudzenia i zanieczyszczenia zmywać wodą. Chronić przed dziećmi.



Zawartość worka
przebrać do wiadra
lub agregatu



Resztki wycisnąć
z worka ręcznie
lub wyciskarką



Gładz szpachlowa ECO LINE

rodzaj opakowania	worek	wiadro
waga opakowania	25 kg	25 kg
kod EAN	5900672325775	5900672325911

Przybliżona średnia wydajność z 1 opakowania w m²

na tynk cementowo-wapienny, beton	38	38
na tynk gipsowy	38	38
na płyty gipsowo-kartonowe	50	50

Paleta

ilość sztuk na paletę	30	33
ciężar netto/brutto palety [kg]	750/770	825/845