

master mas



Grunt akrylowy

UNIWERSALNY

ogólnego zastosowania | wzmacnia
i zespała podłoże | redukuje chłonność

ZASTOSOWANIE | Grunt akrylowy UNIWERSALNY służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży jak: tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton. Wzmacnia, uelastycznia, zwiększa przyczepność i reguluje chłonność zagruntowanego podłoża pod kolejne warstwy jak: wylewki, tynki, kleje, gładzie szpachlowe, tapety, farby itp. Można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI | Gotowy do użycia. Charakteryzuje się dużą zdolnością do związania starego podłoża i wzmocnienia jego struktury. Zdecydowanie zwiększa przyczepność do powierzchni dla innych materiałów, które będą na takim podłożu zastosowane. Redukuje chłonność zagruntowanych podłoży, dzięki czemu znacznie zmniejsza proces tzw. „picia ścian” zmniejszając tym samym np. zużycie farb. Powierzchnia pokryta gruntem UNIWERSALNYM staje się bardziej elastyczna dzięki przezroczystej mikroblonie utworzonej na jej powierzchni.



Do wewnątrz i na zewnątrz

master mas

Grunt akrylowy UNIWERSALNY



Zakres
temperatury
stosowania



Chronić przed
przemrożeniem



Chronić przed
słońcem

12
miesiący

Okres trwałości

PRODUCENT

MasterMas Sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina

PLIKI DO PODRANIA

→ Karta charakterystyki

SPOSÓB UŻYCIA | Gruntowane powierzchnie należy dobrze oczyścić z brudu, kurzu i ewentualnych tłuszczów. Podłoże przygotowane do zagruntowania powinno być suche. Grunt nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą pędzla lub wałka malarskiego, pokrywając równomiernie całą powierzchnię. Na podłożach o zwiększonej chłonności można nanieść drugą warstwę nie dopuszczając jednak do całkowitego zaschnięcia pierwszej warstwy. Drugą warstwę należy nanieść poprzecznie w stosunku do warstwy pierwszej. Temperatura gruntowanego podłoża powinna wynosić od 5 do 25°C. Dalsze pokrywanie zagruntowanych powierzchni zaleca się po upływie 24 godzin.

ZUŻYCIE | Bardzo wydajny. Zużycie preparatu na 1 m² wynosi od 80-200 ml w zależności od chłonności gruntowanej powierzchni. Do wstępnego gruntowania można rozcieńczać grunt wodą w stosunku 1:1.

PRZECHOWYWANIE | Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 5°C, nie narażając go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji przy szczelnym zamknięciu i około 30 dni po otwarciu. Data produkcji i numer partii na zamknięciu opakowania.

Chronić przed dziećmi.



Grunt akrylowy UNIWERSALNY

rodzaj opakowania	butelka	kanister	kanister
pojemność opakowania	1 litr	5 litrów	10 litrów
kod EAN	5900672325188	5900672325195	5900672325201

Przybliżona średnia wydajność z 1 opakowania w m²

podłoża mniej chłonne	12	62	124
podłoża chłonne	5	25	50

Paleta

ilość sztuk na palecie	-	144	60
ciężar netto/brutto palety [kg]	-	720/740	600/620

Kanistry 1 l pakowane w kartony po 25 sztuk.

MasterMas Sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina

NIP 9442213358
BDO 000022601

KRS 0000344483
REGON 121104639

tel. +48 12 264 74 30
tel. +48 12 256 06 30

biuro@mastermas.pl
www.mastermas.pl